

# LOCTITE®

## Loctite® 2400 & 2700

### Performance, Santé & Sécurité

Des Frein-filets qui offrent des caractéristiques Santé & Sécurité améliorées sans compromis sur leurs performances. Loctite® 2400 & 2700 – notre contribution à votre sécurité au travail.



# Loctite® 2400 & 2700

Performance, Santé et Sécurité



Travaillant en permanence à améliorer les caractéristiques Santé & Sécurité de nos produits, nous avons créé un nouveau standard avec les Loctite® 2400 & 2700. Ces Frein-filets moyen et fort ont chacun une Fiche de données sécurité "vierge"\*.

Caractéristiques	Avantages
Freinage et Etanchéité	Une solution unique
Pas de symboles de risque, pas de phrase de risque, pas de phrase de sécurité.	Contribue à la Sécurité et à la Santé au travail
Fiche de données sécurité "Vierge"*	Répond aux exigences les plus strictes des médecins du travail
Excellente résistance chimique du produit polymérisé.	Résistant aux produits chimiques industriels.
Bonne résistance thermique du produit polymérisé.	Supporte des températures jusqu'à 150 °C

Les Loctite® 2400 & 2700 peuvent être utilisés pour de nombreux types d'assemblages filetés dans l'industrie et l'automobile.

\*Pas d'entrées dans les sections 2, 3, 15 & 16 des Fiches de Données Sécurité selon la réglementation (CE) No. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Données Techniques	Loctite® 2400	Loctite® 2700
Type de Produit	Frein-filet Anaérobie	Frein-filet Anaérobie
Résistance	Moyen	Fort
Couleur	Bleu, fluorescent	Vert, fluorescent
Viscosité	3,000 mPa·s	500 mPa·s
Thixotropique	Oui	Non
Résistance au cisaillement sur acier	9 N/mm <sup>2</sup>	18 N/mm <sup>2</sup>
Taille Maximum du filetage	M36	M20
Conditionnements	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Pour des données techniques complètes se reporter à la Fiche Technique.

Les données ci-dessus sont indicatives. Contactez votre support technique Henkel pour des précisions et des recommandations sur les caractéristiques sur ces produits.



## Henkel Technologies France SAS

Arlington Square - PE Val d'Europe

8, Bld M. Faraday - Serris

77716 MARNE LA VALLEE Cedex

Tél: +33 (0) 1 64 17 70 00

Fax: +33 (0) 1 64 17 70 01

[www.loctitesolutions.fr](http://www.loctitesolutions.fr)

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009